

舗装機械

振動ローラー

型 式		SW350	HW30VW	HW41VW	TW500
運 転 質 量	kg	2780	2795	3605	3550
全 長	mm	2625	2630	3100	3105
全 幅	mm	1290	1290	1400	1390
全 高	mm	1620	1530	1585	1700
締 固 め 幅	mm	1200	1200	1300	1300
起 振 力	kN	20.6×2	20.6	24.5	24.5
散 水 / 液 剤		○/×	○/○	○/○	○/○
水 タンク 容 量	ℓ	190	190	300	320
燃 料 / 軽 油	ℓ	36	48	50	52

型 式		BW131ACW	TW502
運 転 質 量	kg	3500	3540
全 長	mm	3100	3105
全 幅	mm	1380	1390
全 高	mm	1700	1700
締 固 め 幅	mm	1300	1300
起 振 力	kN	28	L26.5/ H34.3
散 水 / 液 剤		○/○	○/○
水 タンク 容 量	ℓ	310	310
燃 料 / 軽 油	ℓ	40	50

● 機械質量は清水を満水にした状態です



マカダムローラー

型 式		R2
機 械 質 量	kg	9980
全 長	mm	5020
全 幅	mm	2100
全 高	mm	3060
締 固 め 幅	mm	2100
散 水 / 液 剤		○/○
水 タンク 容 量	ℓ	680
燃 料 / 軽 油	ℓ	100

● 機械質量は清水を満水にした状態です



モーターグレーダー

型 式		MG230
機 械 質 量	kg	9980
全 長	mm	7345
全 幅	mm	2165
全 高	mm	2730
ブ レ ード 幅	mm	3100
燃 料 / 軽 油	ℓ	210



アスカーブ

型 式		AC-R8
機 械 質 量	kg	210
寸法 長さ×幅×高さ	mm	1600×680×1010
ホ ッ パ - 容 量	m ³	0.05
成 形 位 置		左
成 形 速 度		1~3m/min
合 材 等 送 り 能 力		約5t/h
燃 料		ガソリン

アスファルトスプレーヤー

型 式		CSM-15T
機 械 質 量		約60Kg
散 布 能 力		扇型約15ℓ/min
加 熱 装 置		プロパンバーナー
ポ ン プ 洗 浄		液洗浄(オイルカップ)
ホ ー ス (散 布) × (吸 入)		5m × 2.5m
燃 料		ガソリン