

# 油圧ショベル

## 油圧ショベル 0.1m<sup>3</sup>

旧JIS規格

型式		U-25	V1020	PC20MR
バケツ容量	m <sup>3</sup>	0.1	0.1	0.1
重量	kg	2430	1990	1970
全長	mm	4100	3870	3750
全幅	mm	1500	1380	1450
全高	mm	2300	2410	2520
履帯幅	mm	300	250	250
バケツ幅 (サイドカッター含)	mm	500	490	500
ブレード幅 × 高さ	mm	1500 × 292	1380 × 295	1450 × 300
最大掘削深さ	mm	2550	2250	2280
最大掘削高さ	mm	4400	4070	4000
最大掘削半径	mm	4510	4010	4150
最大ダンプ高	mm	3020	2790	2720
燃料 / 軽油	ℓ	28	28.5	28

## 各種アタッチメント

- ブレーカー 0.07m<sup>3</sup>~0.7m<sup>3</sup>まで対応
- グラップルフォーク 0.1m<sup>3</sup>~0.7m<sup>3</sup>まで対応
- クサカルゴン 0.15m<sup>3</sup>~0.45m<sup>3</sup>まで対応
- スケルトンバケツ 0.45m<sup>3</sup>~0.7m<sup>3</sup>まで対応
- 一本爪リッパー 0.2m<sup>3</sup>・0.7m<sup>3</sup>対応



ブレーカー



グラップルフォーク



クサカルゴン



スケルトンバケツ



リッパー