

発電機・水中ポンプ

200V発電機

型 式		DCA25	DCA45	DCA60	DCA90
機 械 質 量	kg	660	1150	1320	2070
寸法 長さ×幅×高さ	mm	1540×700×950	1850×880×1250	2200×880×1250	2750×1100×1400
出 力	kVA	25	45	60	90
電 圧	V	220	220	220	220
電 流	A	65.6	118	157	236
燃料 / 軽油	ℓ	70	100	125	225

● 高性能ブラシレス発電機搭載

インバータ-負荷やサイリスタ負荷などに対し、波型歪を抑えるダンパ巻き線を採用

特殊設計の発電機で発電効率もアップ。

200V発電機（ビックタンク仕様）

型 式		DCA25	DCA45
機 械 質 量	kg	860	1490
寸法 長さ×幅×高さ	mm	1540×700×1230	1850×880×1600
出 力	kVA	25	45
電 圧	V	220	220
電 流	A	65.6	118
燃料 / 軽油	ℓ	175	340



DCA-45LSKB

ビックタンク搭載エコベース機

100V発電機

型 式		iEG900M	iEG1600M-Y	SGA24	EGR2600-B
機 械 質 量	kg	12.7	20	42.5	43
寸法 長さ×幅×高さ	mm	450×240×380	495×280×455	580×420×480	540×412×465
出 力	kVA	0.9	1.6	2.4	2.6
電 圧	V	100	100	100	100
電 流	A	9	16	24	26
燃料 / ガソリン	ℓ	2.5	4.2	12	8.3

iEG1600M-Y



EGR2600-B



100V発電機用サイレンサーガソリン仕様

型 式		MES-B8070
機 械 質 量	kg	12
寸法 長さ×幅×高さ	mm	555×555×555
折り畳み厚さ	mm	200

● 騒音源にかぶせるだけで騒音を最大で50%カット

