

コンクリート打設機械

高周波エンジン発電機

型 式		HAG112MFR	HAG120	FG-200V
寸法 長さ×幅×高さ	mm	515×295×445	445×481×378	448×394×475
仕 様 出 力	kVA	1.2	1.9	1.9
出 力 電 圧	V	48	48	48
出 力 電 流	A	14.4	22.9	22.9
出力コンセント数	口	2	2	2
出力周波数	Hz	240	240	240
燃 料		ガソリン	ガソリン	ガソリン



マイクロインバーター

型 式		HC113	HC116B	FU-161
機 械 質 量	kg	10.0	10.1	8.4
寸法 長さ×幅×高さ	mm	366×251×252	366×251×252	324×240×248
仕 様 出 力	kVA	1.30	1.60	1.6
出 力 電 圧	V	48三相	48三相	48三相
出 力 電 流	A	15.0	19.0	19.2
出力周波数	Hz	240	240	240
出力コンセント数	口	2	2	2
動 力 源	V	100	100	100



インナーパイプレーター

型 式		HBM30ZX	HBM40VFLH	HBM40VF
径	Φ	30Φ	マルチ40Z	40Φ
機 械 質 量	kg	9.6	13.9	12.1
全 長	mm	4565	5831	4510
振動部 径×長	mm	30×405	43×352	43×350
外部ホース 径×長	mm	28×4000	33×400	33×4000
動 力 源	V	48	48	48

型 式		HBM50VF	HBM60ZX
径	Φ	50Φ	60Φ
機 械 質 量	kg	16.1	17.5
全 長	mm	4560	4580
振動部 径×長	mm	52×400	61×420
外部ホース 径×長	mm	36×4000	36×4000
動 力 源	V	48	48



高周波エンジン発電機・インバーターの使用可能台数

型 式	HBM 高周波パイプレーター			
	30Φ	40Φ	50Φ	60Φ
HAG112MF	2	2	1	-
HAG120	2	2	2	1
FG-200V	2	2	2	1
型 式	HBM (インナーパイプレーター/マルチパイプレーター)			
	30Φ	40Φ	50Φ	60Φ
HC-113	2	2	1	-
HC-116	2	2	2	1
FU-161	2	2	2	1