

# 油圧ショベル

## 油圧ショベル 0.25m<sup>3</sup>

旧JIS規格

型 式			PC78US	SK70SR	SK75SR
バケツ容量	m <sup>3</sup>		0.25	0.25	0.25
重 量	kg		7290	7570	7440
全 長	mm		5770	5940	5750
全 幅	mm		2330	2320	2300
全 高	mm		2730	2740	2550
履 帯 幅	mm		450	450	450
バケツ幅 (サイドカッター含)	mm		750	750	750
ブレード幅 × 高さ	mm		2320 × 470	2320 × 460	2300 × 460
最大掘削深さ	mm		4100	4160	4160
最大掘削高さ	mm		7300	7390	7410
最大掘削半径	mm		6380	6300	6480
最大ダンプ高	mm		5180	5330	5340
燃料 / 軽油	ℓ		125	120	120
<b>移動式クレーン仕様</b>					
吊上能力	吊上げ荷重		1.7t	1.4t	1.7t
	最大能力	t × m	1.7 × 3.0以下	1.4 × 2.5以下	1.7 × 3.0以下
	最小作業半径能力	t × m	1.7 × 1.4	1.4 × 2.5	1.7 × 2.5
	最大作業半径能力	t × m	0.8 × 5.48	0.5 × 5.5	0.6 × 5.5

型 式			ZX70
バケツ容量	m <sup>3</sup>		0.25
重 量	kg		6470
全 長	mm		6080
全 幅	mm		2200
全 高	mm		2600
履 帯 幅	mm		450
バケツ幅 (サイドカッター含)	mm		750
ブレード幅 × 高さ	mm		2200 × 460
最大掘削深さ	mm		4170
最大掘削高さ	mm		7150
最大掘削半径	mm		6320
最大ダンプ高	mm		5060
燃料 / 軽油	ℓ		135
<b>移動式クレーン仕様</b>			
吊上能力	吊上げ荷重		1.7t
	最大能力	t × m	1.7 × 3.0以下
	最小作業半径能力	t × m	1.7 × 2.8
	最大作業半径能力	t × m	0.6 × 5.4



● 上記吊上げ能力は作業時のみ、走行時での吊上げ能力ではありません。