

油圧ショベル

油圧ショベル 0.45m³

旧JIS規格

型 式			PC120	PC128US	PC138US
バケツト容量	m ³		0.45	0.45	0.45
重 量	kg		12100	12950	13400
全 長	mm		7590	7260	7260
全 幅	mm		2500	2490	2490
全 高	mm		2875	2850	2850
履 帯 幅	mm		500	500	500
バケツト幅 (サイドカッター含)	mm		980	953	979
ブレード幅 × 高さ	mm		—	—	—
最大掘削深さ	mm		5520	5405	5480
最大掘削高さ	mm		8650	9260	9340
最大掘削半径	mm		8290	8230	8300
最大ダンプ高	mm		6210	6910	6840
燃料 / 軽油	ℓ		247	200	200
移動式クレーン仕様					
吊上能力	吊上げ荷重		2.9t	2.9t	2.9t
	最大能力	t×m	2.9×4.0以下	2.9×3.5以下	2.9×3.5以下
	最小作業半径能力	t×m	2.9×2.0	2.9×1.6	2.9×1.6
	最大作業半径能力	t×m	1.1×7.27	1.1×7.27	1.2×7.27

型 式			SK135SR	ZX120	ZX135US
バケツト容量	m ³		0.45	0.45	0.45
重 量	kg		13800	12100	13400
全 長	mm		7410	7660	7360
全 幅	mm		2490	2490	2490
全 高	mm		2820	2740	2740
履 帯 幅	mm		500	500	500
バケツト幅 (サイドカッター含)	mm		1000	1010	1010
ブレード幅 × 高さ	mm		—	—	—
最大掘削深さ	mm		5520	5570	5530
最大掘削高さ	mm		9190	8570	9240
最大掘削半径	mm		8340	8320	8380
最大ダンプ高	mm		6740	6160	6780
燃料 / 軽油	ℓ		200	250	220
移動式クレーン仕様					
吊上能力	吊上げ荷重		2.9t	2.9t	2.9t
	最大能力	t×m	2.9×3.5以下	2.9×3.8以下	2.9×4.0以下
	最小作業半径能力	t×m	2.9×2.5	2.9×2.8	2.9×2.8
	最大作業半径能力	t×m	0.9×7.3	1.1×7.0	1.1×7.0

● 上記吊上げ能力は作業時のみ、走行時での吊上げ能力ではありません。