

Model PC30MR-5
Year 2018

Serial 53823
Hours 1477

Photos taken at Oct. 02, 2023



| PC30MR-5 油圧ショベル | | | | | |
|--------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------|-------------------|------|
| 機体質量 | キヤ/ピ | 2500 | 最高 走行 速度 | 前進 | 4.6 |
| | キヤ/フ | 2680 | | 後進 | 4.6 |
| 定格出力(キヤ/ピ) | kW | 17.4(17.0) | | | |
| 仕様 | 増量CW仕様 | 労働安全衛生法に よる最も不利な仕様 (含解体用機械) | | | |
| | | 機軸総質量 | キヤ/ピ | 3410 | 4050 |
| | キヤ/フ | 3600 | 4260 | | |
| 平均接地圧 | キヤ/ピ | 34 | 41 | (300mm PADシュー) | |
| | キヤ/フ | 36 | 43 | | |
| バケット容量 | m ³ | 0.035~0.11 | | | |
| バケット質量 | kg | 50~105 | | | |
| 最大積載質量(キヤ/ピ) | キヤ/ピ/キヤ/フ | 290/310 | | | |
| .アタッチメント 装着可能質量 | 解体用つかみ具 鉄骨切断具 | | キヤ/ピ | 290 | |
| | コンクリート圧砕具 ブレイカユニット | | キヤ/フ | 310 | |

アタッチメント装着可能質量は本体の安定度から
計算された最大の質量です。













