

## ■Fシリーズ油圧ブレーカ仕様

Model		F3
本体質量（ロッド付）	kg	81
セットプレート・ショート付	kg	136
セットプレート付	kg	—
S-box低騒音タイプ付	kg	—
SS-box超低騒音タイプ付	kg	—
ダンパ型サイドブラケット付	kg	—
T-BOXフレーム付	kg	164
全長	mm	1,140
打撃数	min <sup>-1</sup>	850 ~ 1,200
所要油量	L/min	25 ~ 40
作動油圧	MPa	10 ~ 14
バックヘッドガス圧	MPa	油圧直動式
ロッド径	mm	52
適合台車	ton	2.5 ~ 3.5
適合台車（バケット容量）	m <sup>3</sup>	0.07 ~ 0.09
多機能ビルトイン型		—



F3

## Fシリーズ 適合台車一覧

機種	コマツ	日立	コベルコ	CAT三菱	住友	石川島	加藤	クボタ	ヤンマー	北越
F3	PC27MR PC30MR PC35MR	ZX27U ZX30U ZX35U	SK30SR SK35SR	REGA303CCR REGA303.5CCR		30NX 30VX 35NX		U30 U35	Vio27 Vio30 Vio35	AX27U AX30U AX35U