

Model 308E2CR
Year 2016

Serial CAT0308EVYE200192
Hours 6559

Photos taken at Jul. 04, 2024





307-0047

CAT® 308E2 CR 油圧ショベル2ピストン仕様

機体質量	kg	6900	最高 走行 速度	前進	km/h	4.9
定格出力	kW	48.1	後進			4.9
仕様		標準仕様 労働安全衛生法による 最も不利な仕様 (含解体用機械)				
機械総質量	kg	8920				8920
平均接地圧	kPa	43				43
バケット容量	m³					0.28
バケット質量	kg					220
最大積載質量 含バケット	kg					720
アタッチメント装着可能質量	kg		解体用つかみ具 鉄骨切断具 コンクリート圧砕具 (ブレーカユニット)			700

アタッチメント装着可能質量は本体の安定度から計算された最大の質量である。
解体用つかみ具 掘込んだ物の質量含む。
ブレーカユニット 性能面から適合する最大質量: 550 kg
仕様: 鉄クローラ、ロングアーム、0.28m³バケット
カウンタウエイト: 増量ウエイト 1080 kg

キャタピラージャパン株式会社
④は登録商標の表示です。

390-5317X02 454-5071 160-6848X

左回転
右回転

前窓落下
ロックせよ











































