

Model PC78US-10
Year 2015

Serial 31063
Hours 1903

Photos taken at Jul. 19, 2024





| PC78US-10 油圧ショベル | | | | |
|--|----------------|--|---------------------------|-----------|
| 機体質量 | kg | 5680 | 最高 走行 速度 | 前進 5.0 |
| 定格出力 | kW | 49 | 後進 | 5.0 |
| 仕様 | 標準仕様 | 労働安全衛生法による最も不利な仕様 (書体非用機種) | | |
| 機械総質量 | kg | 7960 | 8950 (ブレード、480mm平滑シュー) | |
| 平均接地圧 | kPa | 39 | 42 (ブレード、480mmロードライナ) | |
| バケット容量 | m ³ | 0.09~0.34 | | |
| バケット質量 | kg | 145~250 | | |
| 最大積載質量 (※バケット) | kg | 950 | | |
| アタッチメント 装着可能質量 | kg | 950 | | |
| | | つかみ具 鉄骨切断具 コンクリート圧砕具 ブレードユニット | | |
| アタッチメント装着可能質量は本体の安定度から計算された最大の質量です。 機体用つかみ具は掘んだ物の質量を含みません。 アタッチメントは油圧、油圧等に適合したものを装着してください。 21W-00-61352 | | | | |









































































